



Art.-Nr.:
EAN-Nr.:

200787
4260346531958

LED Pendelleuchte Rund ohne Treiber

Kenndaten:	
Nennleistung:	36 W
Energie Effizienz Klasse:	F
Abstrahlwinkel:	120 °
Leuchtenlichtstrom direkt / indirekt Φv:	1650 lm / 1650 lm (50%/50%)
Lichtfarbe:	3000 K (warmweiß)
Farbwiedergabeindex Ra / CRI:	≥80
Verwendungstemperatur:	-20 bis +45 °C
Lebensdauer:	50.000 h (L70B50)
Schutzart Raumseitig:	IP40
Schutzklasse Leuchte:	3
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Leuchten Betriebsstrom:	1050 mA
Leuchten Betriebsspannungsfenster:	34 ± 3 VDC
Rahmenfarbe:	weiß
Gehäuse:	Aluminium / PMMA (LGP) / MP - Abdeckung

Produktausführung:	höhenverstellbare Seilabhängung
Montageart:	Deckenanbau
Besonderheiten:	inkl. weißen Baldachin Ø 200 x 40 mm und drei Seilpendel
Pendellänge:	300 bis 1400 mm
Produktgewicht:	3560 g
Produktmaße:	Ø 580 x 15 mm
Garantie der Leuchte:	5 J
Elektronischer Treiber:	mit passendem externem Treiber zum Einbau im Baldachin zu vervollständigen
Vorschaltgerät	-
Betriebsspannung:	-
Leistungsfaktor:	-
Systemleistung:	40 W
Schutzklasse Treiber:	-
Garantie des Treiber:	-

Ausschreibungstext

Leuchteigenschaften:
LED Pendelleuchte mit 36W und einem Gesamtlichtstrom von 3300lm, einer warmweißen Lichtfarbe mit 3000K und einem Farbwiedergabeindex Ra > 80; Farbcodierung 830. Die Leuchte besteht aus einer PMMA Grundplatte mit seitlicher Lichteinspeisung umrahmt von einem Aluminiumprofil, dies gewährleistet einen gleichmäßigen direkten (1650lm) und indirekten (1650lm) Lichtaustritt in einem Abstrahlwinkel von 120°. Weißer nach außen hin abgesetzter Abdeckrahmen; Stoßfestigkeitsgrad IK05; Schutzart IP40; Schutzklasse II. Die Leuchte hat die Abmessungen Ø 580 x 15mm und ein Gewicht von 3560g. Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 50.000 Stunden (L70B50). Auf die Pendelleuchten werden 5 Jahre Garantie gegeben. Die Leuchte hat die Energieeffizienzklasse F und eine Systemleistung von 40W. Die transparente Verdrahtung von der Leuchte zum Vorschaltgerät ist ca. 1500mm lang und mit einer kodierten einrastenden Steckverbindung ausgestattet.

Eigenschaften des Vorschaltgeräts:
Dieses Produkt muss mit einem separat zu bestellendem Vorschaltgerät komplettiert werden. Hier stehen Ausführungen in schaltbar, dimmbar über 1-10V Schnittstelle oder Vorschaltgeräte mit DALI Schnittstelle zur Verfügung.

Baldachin:
Inkl. weißem Standard Baldachin mit den Maßen Ø 200 x 40 mm und mit drei montierten Seilaufhängungssystemen, die Pendellänge ist zwischen 300mm und 1400mm einstellbar.

Fabrikat: Sun Cracks
Type: 200787 oder glw.